

CIEPLARKI POL-EKO / CIEPLARKI Z NATURALNYM OBIEGIEM (CLN)

## Pol-Eko CLN-53 SMART



Cieplarka laboratoryjna Pol-Eko CLN 53 z naturalnym obiegiem powietrza. Pojemność użytkowa komory 55 l (całkowita 83 l). Zakres temperatury pracy +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C. Stabilność  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , jednorodność  $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$  w 37°C. Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja). Dostępne sterowniki SMART (ekran 4,3") lub SMART PRO (ekran 7", Wi-Fi, oprogramowanie LabDesk).

Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu — przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa laboratorium.

### Dane techniczne

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pojemność użytkowa              | 55 l                                                           |
| Pojemność całkowita             | 83 l                                                           |
| Zakres temperatury              | +5°C powyżej temperatury otoczenia ... +100°C                  |
| Obieg powietrza                 | naturalny                                                      |
| Stabilność temperatury w 37°C   | $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$                                      |
| Jednorodność temperatury w 37°C | $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$                                      |
| Zabezpieczenie                  | klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja)              |
| Sterownik                       | mikroprocesorowy PID, wyświetlacz 4,3" kolorowy panel dotykowy |
| Wymiary zewn. (S×W×G)           | 600 × 710 × 620 mm                                             |
| Wymiary komory (S×W×G)          | 400 × 390 × 350 mm                                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Liczba półek (std   max)    | 2   5        |
| Maks. obciążenie urządzenia | 40 kg        |
| Waga                        | 50 kg        |
| Zasilanie                   | 230V 50/60Hz |
| Moc znamionowa              | 500 W        |
| Gwarancja                   | 24 miesiące  |

## Akcesoria

### Półka druciana INOX \*/P INOX

Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej (komplet wsporników).

### Półka perforowana \*/PP

Półka perforowana ze stali nierdzewnej do lepszej cyrkulacji powietrza.

### Półka wzmocniona \*/PW

Półka o zwiększonej nośności do 50 kg.

### Drzwi z oknem wizyjnym \*/A

Wewnętrzne drzwi szklane do obserwacji bez otwierania komory.

### Kuweta ze stali nierdzewnej KUW GN\*/\*

Kuweta GN ze stali nierdzewnej do układania prób.

### Kółka jezdne QLK\*

Komplet kółek jezdnych pod urządzenie.

### Oprogramowanie LabDesk POL-LABDESK

PC software do akwizycji danych i programowania urządzenia.

### Świadectwo wzorcowania POL-CAL

Świadectwo wzorcowania temperatury w 1, 3 lub 9 punktach.

Dane techniczne pochodzą od producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC.